

Wiedenmann Vacation

Web Front-End zur Verwaltung von vacation(1)

Author: [Wolfgang Scherer](#)

Contents

Installation	1
Benutzerverwaltung	1
Anpassung	2

Installation

1. Alias */vacation* in *lib/ws-vacation.conf.in* ändern, falls gewünscht.
2. Folgende Kommandos ausführen, um die fertigen Dateien zu erzeugen:

```
>>> make clean
>>> make
```

Damit wird das Installationsverzeichnis an den notwendigen Stellen eingetragen.

3. Datei *lib/ws-vacation.conf* nach */etc/apache2/conf.d/* kopieren.
4. Apache server neu laden:

```
>>> rcapache2 reload.
```

5. Damit der WWW-Prozess das vacation(1)-Kommando als beliebiger Benutzer (außer *root*) ausführen kann, muss die Datei *lib/ws-vacation-sudo* in das Verzeichnis */etc/sudoers.d* kopiert werden (ubuntu):

```
>>> cp lib/ws-vacation-sudo /etc/sudoers.d/ws-vacation-sudo
>>> chmod 0440 /etc/sudoers.d/ws-vacation-sudo
```

oder an die Datei */etc/sudoers* angehängt werden (SuSE):

```
>>> cat lib/ws-vacation-sudo >>/etc/sudoers
```

Benutzerverwaltung

Für die Erstellung der Benutzer und Passwörter, im Unterverzeichnis *lib* als *root* folgendes ausführen:

```
>>> php gen_htpasswd.php
```

Note

Wenn neue Benutzer auf dem System angelegt werden, muss das entsprechend wiederholt werden.

Anpassung

In der Datei *lib/config.php* befinden sich neben anderen Grundeinstellungen:

- `$ALLOWED_USERS`: Immer erlaubte Benutzer.
- `$INVALID_USERS`: Ungültige Benutzer.
- `$ADMIN_USERS`: Administratoren.

Die Vorlage für einen neuen Abwesenheitstext ist in der Datei *lib/language.php* zu finden.

HTML Kopf- und Fußabschnitt sind in der Datei *lib/templates.php*.

Copyright

Copyright (C) 2012, Wolfgang Scherer, <sw@wiedenmann-seile.de>. Sponsored by [Wiedenmann-Seile GmbH](#).

Siehe Abschnitt *GNU Free Documentation License* in der Datei *GFDL.txt* für Nutzungsbedingungen der Dokumentation.

Siehe Abschnitt *GNU General Public License* in der Datei *COPYING* für Nutzungsbedingungen des Programms.